LASER KOMBINIERTER LUFTTROCKNER

Kombinierte Drucklufttrockner für Laserschneidanlagen

2 JAHRE GARANTİ

7/24 NOTHILFE
0533 167 01 77

TECHNISCHE EIGENSCHFTEN DES KOMBINIERTEN LASER TROCNERS

- Max. Betriesbsdruck : 16 bar (g)
- Temperatur des Drucktaupunkts : -70°C
- Atmosphärische Tautemperatur : -83°C
- Verbliebendes Wasser in Druckluft : 0,0033 gram / m^3 / 7 bar (g)
- Verbleibendes Öl in Druckluft : 0,003 gram / m^3
- Verleibender Staub in Druckluft: 0,01 mikron
- Wasserablass mit Null Luftverlust

10 JAHRE LEBENSDAUER

LÖSUNGEN

1. OPERATION

Schnittluftversorgung: ISO 8573-1: 0-1-1
Nahtloses Schneiden von bis zu 2 mm Edelstahl [14,5 bar (g)]

2. OPERATION

Hochwertige Zuführ- und Schneidluft für Laserschneidmaschinen

3. REGELMÄßIGE PFLEGE

Abhängig von der Verschmutzung in der Verschmutzungsanzeige schneidet der rote Bildschirm die Luft ab und gibt einen akustischen und leichten Alarm aus. Es gibt auch Alarmsignalausgänge. Im Alarmfall sollen 3 Filterpatronen und Aktivkohle ersetzt werden.

UNSER UNTERNEHMEN KANN DIE WERTE IM KATALOG NACH FORSCHUNGS-UND ENTWICKLUNGSARBEITEN ÄNDERN