

MINIMODELL- STICKSTOFFGENERATOR



Fortschrittliche Systeme in der Gastrennung
Stickstoffproduktionsanwendungen vor Ort





TECHNISCHE DATEN DER MINIMODELLSTICKSTOFFGENERATOREN

Modell	Gewicht (Kg)	Größe E x B x Y (mm)	Inhalt (um)	Zuluftdruck (Barg)	N ₂ Ausgangsdruck(Barg) ²	Strom V/ph/Hz
NITROPAK 5	45	250x800x950	0.01	7,5	6	110 - 230 / 1 / 50 - 60
NITROPAK 10	56	300x800x1450	0.01	7,5	6	110 - 230 / 1 / 50 - 60
NITROPAK 15	90	300x800x1850	0.01	7,5	6	110 - 230 / 1 / 50 - 60
NITROPAK 20	200	400x950x1800	0.01	7,5	6	110 - 230 / 1 / 50 - 60
NITROPAK 30	270	400x1000x2000	0.01	7,5	6	110 - 230 / 1 / 50 - 60

7,5 BAR (g) DRUCKLUFTZUFUHR MIN. STICKSTOFFAUSGANGSFLUSS

	N ₂ Fluss	(Nm ³ /Std)	Betriebsdruck: 11,5 bis bar (Standard: 7 bar)						
MODELL/PURITY	97%	98%	99% ¹	99.5%	99.9%	99.95%	99.99%	99.995%	99.999%
NITROPAK 5	4.95	3.37	2.8	1.2	1.1	0.95	0.85	0.8	0.5
NITROPAK 10	7.3	4.98	4.41	3.6	2.8	2.32	1.42	1.26	1
NITROPAK 15	10.95	7.47	6.21	5.4	4.2	3.48	2.13	1.9	1.5
NITROPAK 20	14.6	9.96	8.28	7.2	5.6	4.64	2.84	2.52	2
NITROPAK 30	21.9	14.94	12.42	10.8	8.4	6.96	4.26	3.8	3

UNSER UNTERNEHMEN KANN DIE WERTE IM KATALOG NACH FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSARBEITEN ÄNDERN. FÜR GROSSE KAPAZITÄTEN UND MODELLE WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER TEAM.